

- Khả năng cân: 15kg
- Độ chính xác: 2g / 5g / 1g
- Độ lặp lại: 2g
- Kích thước đĩa cân INOX: 146 x 158 mm.
- 02 Màn hình hiển thị LED 2 mặt trước và sau đèn sáng trắng rõ dễ đọc , không bị mờ trong môi trường độ ẩm cao .
- Đọc số dễ dàng ngay cả khi ánh sáng yếu
- Tốc độ xử lý và cập nhật dữ liệu cân nhanh chóng, hiệu quả
- Cân đạt độ chính xác cấp III theo chuẩn đo lường quốc tế OIML
- Chống nước, chống ẩm, chống hóa chất
- Hiển thị: 6 chữ số, 7 phân đoạn, đèn LED sáng
- Bàn phím: 04 phím: On-off/Zero, Tare (trừ bì) , Phím chuyển đơn vị.
- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
- Nhiệt độ vận hành: - 15°C đến 80°C.
- Độ ẩm tương đối: 100%.
- Chống nước theo chuẩn IP65.
- Nguồn điện: có thể dùng điện adapter 9 VDC/500 mA/6V/5Ah hay pin sạc, an toàn trong sản xuất, chế biến .

Các Mức Cân	600g-1.5kg	3kg-6kg	15kg	30kg
Bước Nhảy	0.05/0.1/0.2-0.1/0.2/0.5g	0.2/0.5.1g-0.5/1/2gg	1/2/5g	2/5/10g
Màn Hình Hiển Thị	6-digital LED (14mm high)			
Nhiệt Độ Hoạt Động	-10° C à 40°C			
Kích Thước Bàn Cân	215×175mm			
Kích Thước Cân	230×260×150mm			
Nguồn Điện	100-240V-50/60Hz, 6V/5Ah			
Chức năng	Trừ bì, tự động về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng			
Tiêu Chuẩn Chống Nước	IP68			