

Độ phân giải	1/3000	
Thời gian đáp ứng	2 s	
Tare / Zero	Tare range:20% Max capacity	
	Zero range:4% max capacity	
Quá tải	200%	
Nguồn điện sử dụng	220V – ắc quy	DC 6V 4Ah
Nhiệt độ sử dụng	- 10 ~+40°C	
Độ ẩm	85% under +35°C	

Model	Chiều dài (mm)	Chiều rộng(mm)	Chiều cao(mm)
XK3190 A9 Print	1150	550	85

THÔNG TIN CHI TIẾT CÂN XE NÂNG XK3190-A9 500KG IN PHIẾU.

Cân Xe nâng Pallet XK3190 A9 Print 500kg -(500Kgx0.1kg)

Cân Xe nâng Pallet XK3190 A9 Print 1 tấn -(1Tấn x 0.5kg)

Cân Xe nâng Pallet XK3190 A9 Print 1.5 tấn -(1.5Tấn x 0.5kg)

Cân Xe nâng Pallet XK3190 A9 Print 2 tấn -(2Tấn x 1kg)

Cân Xe nâng Pallet XK3190 A9 Print 3 tấn -(3Tấn x 1kg)

Cân Xe nâng Pallet XK3190 A9 Print 5 tấn -(5Tấn x 2kg)

- Thiết kế 12 nút bơm mỡ tăng tuổi thọ cho xe.

- Nắp bơm điều chỉnh tăng độ bền cho bơm thủy lực.

- Sử dụng hệ thống bánh xe kép bằng thép bọc nhựa PU (Poly Uretane) loại siêu bền di chuyển êm nhẹ, không làm hư hại nền xưởng.

-Thiết kế núm bơm mỡ giảm mài mòn cho các khớp nối.

- Giảm chi phí bảo dưỡng tăng tuổi thọ cho xe.

Download: [CÂN XE NÂNG XK3190-A9 500KG IN PHIẾU](#)