

Thông số kỹ thuật của đầu cân XK3190-T7E:

STT	Tiêu chí kỹ thuật	Thông số kỹ thuật
1	Màn hình hiển thị YH-T7E	Hiển thị LED 6 chữ số, chữ số cao, nét, Dải số hiển thị: -999.999 ~ 999.999
2	Tín hiệu đầu vào	Từ -19mV ~ 19mV
3	Điện áp kích thích loadcell	DC 5V
4	Tốc độ chuyển đổi	Lớn hơn 10 lần/s
5	Khả năng kết nối tối đa	Kết nối tối đa 4 loadcell 350Ω
6	Số lượng dây kết nối với loadcell	6 dây
7	Bước nhảy của cân	Tùy chọn 1/2/5/10/20/50
8	Nguồn điện cung cấp	AC 220V; 50, 60Hz (-2% ~ +2%), Pin sạc lại
9	Giao diện	RS232, khoảng cách truyền dẫn <20m
10	Môi trường vận hành tốt	-10 ⁰ C ~ 40 ⁰ C
11	Môi trường hoạt động	-25 ⁰ C ~ 55 ⁰ C
12	Độ ẩm tương đối	≤ 85%RH
13	Cầu chì	500mA
14	Trọng lượng đầu cân	~ 2kg

THÔNG TIN CHI TIẾT CÂN XE NÂNG XK3190-T7E.

- Màn hình led đỏ lớn nhất, dễ đọc số trong tối, có đèn báo % pin.
- Dùng pin cân điện tử 6V, loại pin sạc, tiết kiệm hơn, có thể sử dụng cân 2 đến 3 ngày trong điều kiện sử dụng cân thông thường.
- Thao tác cân kiện hàng pallet dễ dàng nhất, không cần đầu tư xe nâng điện để nâng hàng
- Dễ dàng di chuyển cân trong nhà xưởng, cân hàng pallet ở nhiều nơi.