

| Mức cân | 500 kg | 1 Tấn | 2 Tấn | 3 Tấn |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Bước nhảy | 0.5Kg | 0.5kg | 0.5kg | 1Kg |
| Kích thước xe nâng | 68cm(N) x 150cm(D) hoặc 56cm(N) x 150cm(D) | | | |
| Đầu cân. | Đầu cân 28SS, 6 số LED số xanh, 6 phím để dàng sử dụng | | | |
| Độ phân giải nội | 1/30.000 | | | |
| Đơn vị cân | Kg / lb / ct / oz | | | |
| Nhiệt độ hoạt động | -5°C ~ 35°C / 23°F ~ 95°F | | | |
| Nguồn điện | Nguồn điện 220V hoặc Ắc quy sạc 6V | | | |
| Thiết bị bao gồm | <ul style="list-style-type: none"> - 01 xe nâng tay - 01 đầu cân DI 28SS - Bộ cảm biến trọng lượng | | | |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÂN XE NÂNG DI 28SS

- Chức năng nổi trội **cân xe nâng DI 28SS: cân trọng lượng; trừ bì; và cộng dồn dữ liệu cân.**
- Cân sàn DI 28SS đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
- Màn hình hiển thị LCD chữ xanh dễ đọc, tự động sáng đèn Led, tự động tắt nguồn, tiết kiệm pin và có chức năng kiểm tra pin.
- Cân sàn DI 28SS có độ chính xác cao (độ phân giải bên trong 1/30.000), phản hồi nhanh.
- Đầu cân DI 28SS có cổng RS 232 kết nối với máy tính.
- Thiết kế đầu cân chống bụi và hạn chế ảnh hưởng môi trường xung quanh.
- Bánh xe xoay tròn 360 độ linh hoạt trong quá trình sử dụng cân.